

## PRODUKTDATENBLATT: KLIMAFIX – WLS 039 050

HERSTELLER: **ROCKWOOL**

Heizung, Lüftung, Klima- und Kältetechnik (HLKK) – Isolierung von Geräten und Anlagen

<b>1. PRODUKTBESCHREIBUNG</b>	Selbstklebende Lamellenmatten KLIMAFIX aus ROCKWOOL-Steinwolle. Auf der gesamten Fläche haben sie eine werkseitig aufgebraute, selbstklebende Beschichtung, abgedeckt mit einer abziehbaren und umweltfreundlichen PE- Schutzfolie.	
<b>2. WARENCODE</b>	MW-EN 14303-T4-ST(+)-50-WSI-MV2	
<b>3. EN-NORM</b>	EN 14303:2009 + A1:2013	
<b>4. CE-KENNZEICHNUNG</b>	1390-CPR-0342/12/P	
<b>5. ANWENDUNGSBEREICH</b>	Die KLIMAFIX - Matten sind für thermische und kondensationshemmende Isolierung von flachen und zylindrischen Oberflächen geeignet, sowohl in senkrechten, als auch waagerechten Verlegungen. Die Medientemperatur darf nicht 50°C überschreiten. ACHTUNG! Die zu dämmenden Oberflächen sollen trocken, staub- und fettfrei sein. Die optimale Montagetemperatur beträgt von +5°C bis +35°C.	
<b>6. TECHNISCHE ANGABEN</b>	Wärmeleitfähigkeit	
	Temperatur [°C]	10                      50
	$\lambda$ [W/mK]	0,039                      0,050
	Max. Einsatztemperatur ST(+)	50°C
	Brandverhalten	A2-s1, d0 Produkt
Wasseraufnahme (kurzzeitig) WS	≤1kg/m <sup>2</sup>	
Wasserdampf-Diffusionswiderstand Sd	MV2 ≥200 m	



Länge	Breite	Dicke	m <sup>2</sup> / Rolle	m <sup>2</sup> / Palette
[mm]	[mm]	[mm]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]
10000	1000	20	10,00	240,00
8000		30	8,00	192,00
6000		40	6,00	144,00
5000		50	5,00	120,00

Das Produkt wird nur auf Paletten geliefert. Auf einer Palette befinden sich 24 Rollen.